

**SEDE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE**

**ALLEGATO DINAMICO DPI**

**DATA EMISSIONE 29/11/2019**

## INDIVIDUAZIONE DEI DPI PER MANSIONE

Viene di seguito riportato, attraverso una tabella, l'individuazione per mansione dei DPI forniti ai lavoratori della sede amministrativa e manutenzioni. Le mansioni esposte a ciascun rischio verranno indicate attraverso una "x" sulla cella del relativo "codice mansione", la cui legenda è di seguito riportata.

<b><i>Mansioni</i></b>	<b><i>Codice Mansione</i></b>
1) Impiegato amministrativo	M1
2) Operaio polivalente	M2
3) Impiegato tecnico amministrativo	M3

DPI	Cod. Mansione		
	M1	M2	M3
FACCIALE FILTRANTE A CARBONI ATTIVI		X	
GUANTI ANTITAGLIO PELLE FIORE CAT. II (EN 388) 2132		X	
SCARPE DI SICUREZZA CAT. S3		X	X
OCCHIALI DI PROTEZIONE (UNI EN 166)		X	
GUANTI DI PROTEZIONE MONOUSO IN NITRILE	X	X	
CUFFIE AURICOLARI (EN 352-2) SNR=30 dB H=31 dB M=28 L=23		X	X
TUTA DI PROTEZIONE CON RESISTENZA PERMEAZIONE UNI EN 340,369		X	
ELMETTO ANTINFORTUNISTICO PROTETTIVO CON SOTTOGOLA (EN 397)		X	X
IMBRACATURA (UNI EN 361) E CORDINO DI TRATTENUTA (UNI EN 363)		X	
AUTORESPIRATORE A CIRCUITO CHIUSO		X	
RILEVATORE DI UOMO A TERRA		X	
RILEVATORE MULTIGAS		X	
MASCHERINA DI PROTEZIONE FFP1	X	X	
FACCIALE FILTRANTE DRAGER FFP2 3951084		X	X

**Prescrizioni:**

I Lavoratori con qualifica PES/PAV che si trovino ad operare in cabina di BT/MT dovranno utilizzare delle calzature di protezione elettricamente isolate (dielettriche) di classe 00 oppure 0 (Valori minimi richiesti dalla EN ISO 20345/6/7 a cui corrisponde un livello di tensione dell'impianto su cui si è chiamati ad operare rispettivamente di 500V e 1000V in a.c. e di 750V e 1500V in c.c.).