

**PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL**  
**SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE**

Via Santa Gilla, 10 - 09122 Cagliari  
 www.pischeddalubrificanti.it - e-mail: info@pischeddalubrificanti.it  
 Pec: pischeddalubrificantisrl@pec.it



**UFFICIO COMMERCIALE (CA)** Via Santa Gilla, 10 - 09122 Cagliari  
 Tel. 070.283652 - 070.274969 - 070.290769 - Fax 070.284202

Cap. Soc. i.v. Euro 3.500.000,00 - Reg. Imprese CA 03192280927  
 R.E.A. CA 253015 - C.F./P.IVA 03192280927  
**Coord. bancarie:** BANCO DI SARDEGNA SPA  
 IBAN : IT 34 E 01015 04800 000070177289  
**Conto Corrente Postale:** N. 001006359911



**CLIENTE**

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE  
 LOC. MASANGIONIS SNC  
 09092 ARBorea

OR

La informiamo che, in relazione al rapporto Commercio all'ingrosso di Lubrificanti con Lei in essere, la Pischedda Lubrificanti Srl è tenuta ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi qualificati come Comuni, Sensibili dal Regolamento UE 2016/679 (ovvero dati anagrafici e fiscali). Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal rapporto preindicato. Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Pischedda Lubrificanti Srl qualora utilizzasse i dati trattati dai propri interlocutori ai fini di campagne promozionali e/o per la cessione a terzi per la costituzione di banche dati, richiederà preventivamente uno specifico consenso agli interessati. Può trovare l'informativa dettagliata al sito: www.pischeddalubrificanti.it (nella sezione privacy) e richiedere informazioni in merito o inviare comunicazioni all'indirizzo e-mail privacy@pischeddalubrificanti.it

**N. PAG.** 1 **PREVENTIVO**



**N. DOCUMENTO** 230671/1 **DATA DOCUMENTO** 17/11/2023 **COD. CLIENTE** 151.10892 **PARTITA IVA** IT00087530952 **COD. AG.** 01021 **NOME AGENTE** P. PISCHEDDA

**BANCA D'APPOGGIO** **DESCRIZIONE PAGAMENTO** BONIFICO 30 GG FM

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	N. IMBALLO	LITRI/KG.	PREZZO LITRO/KG.	IMPORTO	C. IVA
S33EW220	VISCOL LITIO ECO EP 2 SECCHIO 20KG	9,00	180	5,7500	1.035,00	22
VCO	CONTRIB.OLI USATI DPR.691/82 VARI	180,00	180	0,0700	12,60	22
CONDIZIONI DI FORNITURA: - PAGAMENTI : VS. SOLITO - TRASPORTO : FRANCO VS. DEPOSITO - CONSEGNA : PRONTA - VALIDITA' : 30.11.2023 . DISTINTI SALUTI						
REDATTO DA: MOD. INVIO: IL 20/11/2023						

**TOTALE MERCE** 1.047,60 **SPESA INCASSO** 0,00 **SPESA VARIE** 0,00 **TOTALE IMPONIBILE** 1.047,60 **TOTALE IVA** 230,47

**% IVA** 22 **IMPONIBILE** 1.047,60 **IMPOSTA** 230,47 **TOTALE DOCUMENTO** EUR 1.278,07

31/12/2023 1.047,60 **SCADENZA RATE**

# 01. Grassi per usi industriali

## SCHEDA TECNICA

### LITIO ECO EP

**Grasso multipurpose all'idrossistearato di litio**

#### Descrizione

LITIO ECO EP è un grasso di qualità superiore, dall'aspetto pomatoso, di colore ambrato; opportunamente additivato E.P. (Estreme Pressioni), LITIO ECO EP è dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all'ossidazione, all'invecchiamento ed all'azione dilavante dell'acqua, è utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio (da -20°C a +120 °C).

#### Impieghi

Date le sue peculiari proprietà, LITIO ECO EP sostituisce singolarmente ogni tipo di grasso (al calcio, al sodio, all'alluminio e a base mista) e può essere utilizzato nelle più svariate applicazioni: lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento di macchinario industriale, ferroviario, edile, stradale ed in genere quando si verificano contemporaneamente condizioni di funzionamento caratterizzate da velocità anche elevate, alte temperature (fino a 120°C ) e/o presenza d'acqua.

I LITIO ECO EP, grazie alle sue eccellenti proprietà, si esprimono a pieno anche su trattori e macchinario movimento terra.

I LITIO ECO EP sono applicabili anche con impianti centralizzati automatici o manuali.

Lubrificanti ad elevate prestazioni dal 1955



# 01. Grassi per usi industriali

## SCHEDA TECNICA

### Caratteristiche

Caratteristiche	LITIO ECO EP		
	0	1	2
Consistenza NLGI	0	1	2
Colore	Ambrato		
Aspetto	Pomatoso molle		Pomatoso
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi mm/10 ASTM D 217	355 – 385 mm/10	310 – 340 mm/10	265 – 295 mm/10
Viscosità olio base a 40°C ASTM D 445	ISO VG 100		
Punto di goccia ASTM D 566	> 170°C	> 175°C	> 180°C
Prova 3 sfere RIV (5h a 600 giri/min) perdita di consistenza	Inferiore al 10%		

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.

Rev. 1 – 2019

Lubrificanti ad elevate prestazioni dal 1955

